



# SERIE LYNX



LYNX 32



pantalla LED, claro a todo color

- Capacidad de la bomba 008 m<sup>3</sup>/h
- Ciclo de la máquina 15-30 seg.
- Dimensiones (L x an x al) 534 x 400 x 385 mm
- Peso 35 kg
- Voltaje 230V-1-50Hz (otros voltajes disponibles)
- Potencia 0,5 KW

Pure Vacuum

## SERIE LYNX

### LA NUEVA GENERACIÓN DE ENVASADORAS

- Modelos de sobre mesa robustos, eficaces y de alta calidad
- Diseño atractivo
- Interface fácil de usar e inteligente
- Extensas opciones de programa para un empaquetado específico
- Cumplía con todos las normas HACCP
- Limpieza rápida y fácilmente

### SECTOR ALIMENTARIO

Comercio alimentario – Restauración/Hostelería - Producción artesanal - Supermercado (carne, aves, pescado, verdura, etc.)

- Prolongación de vida útil / Higiene y Almacenaje optimo del producto
- Sin contaminación, sellado hermético
- Sin pérdida de producto (evita el secado, la producción de moho y quemaduras por congelación)
- Mejora la calidad del producto (maduración del producto en el empaque, lo que evita su pérdida de aroma)
- Ahorro debido a una mayor vida útil del producto (cantidad de compra mayor, re empaque)
- Incremento en rotación, debido a mayor vida útil del producto (ampliación de mercado, mayor variedad en rango de productos)
- Un empaque optimo, contribuye a la seguridad en el manejo de alimentos y en los estándares HACCP
- Aplicación óptima de la cocina al vacío

### SECTOR INDUSTRIAL

Electrónica - Semiconductores - Metalurgia - Productos farmacéuticos - Industria textil - Laboratorios etc.

- Posibilidad de realizar un embalaje antiestático, anticorrosión y anti oxidación
- Empaquetado garantizado sin libre de aire y polvo
- Reducción del volumen
- Resistencia al fraude y a las pérdidas durante los transportes
- Empaque seguro y de prevención de fraude
- Garantía de la esterilización y seguro contra los riesgos de contaminación

## ESPECIFICACIONES

### GENERALIDADES

- Modelos de sobre mesa.
- Innovativo e inteligente diseño
- Tapa transparente
- Cámara plano para una limpieza fácil y rápida
- Barra de soldadura amovible sin conexiones eléctricas
- Placas de inserción para un ciclo más rápido y una mejor colocación del producto
- Pantalla a todo color
- Interfaz fácil de usar
- 6 idiomas disponible
- 20 programas personalizados ajustable en % y mbar/hPa
- USB porta para transferencia de datos
- Construcción robusta todo en acero inoxidable
- Opción de imprimir y etiquetar
- Memorización de datos diagnóstico
- Protección del acceso
- Cumple a todos los estándares HACCP

### FUNCIONES DE ENVASE

- **Realización del vacío**  
Nivel de vacío óptimo (hasta el 99,98 %, 0,2 mbar)
- **Inyección de gas**  
Inyección de gas para la protección del producto y una conservación prolongada
- **Soft-air**  
Puesta a presión atmosférica progresiva para la protección del producto y del embalaje

### FUNCIONES DE SOLDADURA

- **Doble soldadura**  
2 x 3,5 mm resistencias convexas para la eliminación de los restos de productos y sólido cierre hermético (doble protección)
- **Soldadura corte**  
1 x 3,5 mm resistencias convexas y 1 x 1.1 mm filamento de corte / con control de tiempo simultaneo
- **Soldadura Corte 1-2**  
1 x 3,5 mm y 1 x 1.1 mm con control de tiempo independiente (aplicación a bolsas retráctiles)
- **Soldadura ancha**  
1 x 8 mm resistencias planos

### FUNCIONES DE CONTROL OPERATIVO

- **Control de Sensor**  
Establece porcentajes de presión para las funciones de vacío y gas, para un empaque constante y presión  
Programación automática / 20 programas personalizados / tiempo de vacío adicional / tiempo de gas adicional / vacío secuencial / programa de carne roja
- **Quickstop H<sub>2</sub>O Sensor**  
Establece porcentajes de presión con detección de la ebullición del producto. Para un ciclo rápido y mejor protección del producto.  
programación automática / 20 programas personalizados / tiempo de vacío adicional / tiempo de gas adicional / vacío secuencial/ programa de carne roja

### FUNCIONES COMPLEMENTARIAS DEL CONTROL

- Tecla STOP para un paro completo del ciclo
- Tecla de mantenimiento periódico automático de la bomba
- Recordatorio automático de drenaje de aceite
- Función de diagnóstico asistido para mantenimiento

### FUNCIONES OPCIONALES / ACCESORIOS

- Impresora de etiquetas (Zebra technologies)
- Placa inclinada con tira magnética para el embalaje de productos líquidos
- Botiquín de repuestas para mantenimiento periódica
- Mueble con estantes y ruedas



■ Opción

■ Estándar

Bajo reserva de faltas de imprenta y erratas

